



Die Arretierbolzen von außen in die Bohrungen stecken

PRODUKTINFORMATION

Adirondack Gartensessel

40756

Materialhinweis:

Der Gartensessel wurde aus massivem, unbehandeltem Weißtannenholz gefertigt, das bei entsprechender Handhabung und Pflege Witterungseinflüssen temporär standhalten kann. Als Verbindungselemente wurden solche aus nichtrostendem Edelstahl verwendet.

Massivholz ist ein Naturprodukt, das besondere Charakteristika aufweist, wie z.B. Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, kleine Äste sowie Haar- und Kreuzrisse, die je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Jedes Möbelstück hat somit seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale.

Die gelblich-weiße Oberfläche frischen, unbehandelten Tannenholzes wird mit der Zeit vergrauen und eine Patina bilden. Diese kann anfangs unregelmäßig ausfallen. Durch Temperaturschwankungen und den Wechsel zwischen Nässe und Trockenphasen entstehenden Spannungen im Holz, welche mit der Zeit zu Rissbildung führen können. Dies ist ein natürlicher Prozess und lässt sich kaum vermeiden. Beachten Sie, dass durch direkte Sonnen- und Lichteinstrahlung auf von Gegenständen abgedeckten Oberflächen ungleichmäßige, bleibende Verfärbungen entstehen können (sogenannte Schattenbildung).

Lieferumfang:

1 Adirondack Gartensessel, vormontiert
2 Arretierbolzen

Aufstellen des Möbels

Sehen Sie sich als erstes die in der Anleitung aufgeführten Hinweise genau an, und führen Sie die genannten Schritte immer in der angegebenen Reihenfolge aus.

So geht's:

1. Legen Sie den zusammengeklappten Stuhl mit der Rückenlehne nach oben auf den Boden. Fassen Sie dann die Rückenlehne mit beiden Händen und ziehen sie nach oben. Das Drehgelenk sollte dabei sachte nach vorne gleiten. Achtung! Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen den beweglichen Stuhlteilen!
Wenn der Kopf des Drehgelenks nach vorne zeigt, ziehen Sie die Rückenlehne vorsichtig nach hinten, bis der Stuhl vollständig aufgeklappt ist.
2. Richten Sie die Bohrungen in Rahmen und Beinen deckungsgleich aus und stecken dann die Arretierbolzen von außen in die Bohrungen.
3. Ziehen Sie alle Schraubverbindungen nach. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Schrauben und Muttern nicht zu stark anziehen! Die Leichtgängigkeit des Klappmechanismus sowie die Stabilität des Stuhls im aufgestellten Zustand kann nach individuellen Bedürfnissen justiert werden.
4. Gehen Sie beim Zusammenklappen des Stuhls in umgekehrter Reihenfolge vor.

MANUFACTUM.

Telefon 02309 939050 · Fax 02309 939850
manufactum.de · info@manufactum.de





Reinigung und Pflege

Wichtig: Stellen Sie den Gartensessel nicht dauerhaft auf feuchtem Untergrund auf, damit das Stirnholz keine Nässe ziehen kann, und schützen Sie ihn bestenfalls vor Dauerregen.

Klappen Sie den Gartensessel bei Nichtgebrauch sowie in der Wintersaison zusammen und bewahren Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Trocknen Sie nach einem Regenschauer Arm- und Rückenlehnen sowie die Sitzfläche gründlich ab. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem mit neutraler Flüssigseife und Wasser angefeuchteten Tuch (nebelfeucht). Trocknen Sie die gereinigte Oberfläche anschließend gründlich ab und lassen das Möbel im weiteren Verlauf an der Luft trocknen.

Achtung: Verwenden Sie zur Reinigung des Gartensessels keinesfalls einen Hochdruckreiniger!

Oberflächenbehandlung

– Verwenden Sie Sandpapier feiner bis mittlerer Körnung zum Glätten oder auch Ausschleifen kleiner Unebenheiten oder Entfernen von stärkeren Flecken oder Macken.

- Um die Oberflächenoptik länger zu bewahren und das Holz vor UV-Strahlung und Witterung zu schützen, kann es mit geeigneten Ölen oder Lasuren behandelt werden. Diese Behandlung sollte mehrmals im Jahr wiederholt werden. Lassen Sie sich hierzu am besten im Fachhandel beraten.
- Zum Schutz vor Witterungseinflüssen können Sie das Holz auch mit einem deckenden Anstrich versehen. Bei dieser Oberflächenbehandlung ist eine Grundierung ratsam. Greifen Sie dabei auf atmungsaktive Anstrichmittel zurück. Lassen Sie sich auch diesbezüglich ggf. fachmännisch beraten.

Wichtig: Führen Sie die Behandlung möglichst von allen Seiten mit dem gleichen Produkt und immer in gleicher Intensität (Anzahl der Anstriche) durch! Beachten Sie bei der Anwendung immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Es ist stets ratsam, vor Beginn der Anstricharbeiten Oberflächenproben durchzuführen.

MANUFACTUM.

Telefon 02309 939050 · Fax 02309 939850
manufactum.de · info@manufactum.de

