ATLAS DESK

Entwurf: MAGAZIN



MATERIAL MATERIAL

Stahl, pulverbeschichtet

steel, powder coated

MASSE MEASUREMENTS

 $B 34 \times T 39 \times H 12,7 cm$

W 34 × D 39 × H 12.7 cm


GEWICHT WEIGHT

2,9 kg

2,9 kg

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY






4×




MONTAGE ASSEMBLY



Die beiliegenden Schrauben können bei den meisten Holzwerkstoffen ohne Vorbohren verwendet werden. Bei sehr harten Materialien im Durchmesser 3 mm und Tiefe 10 mm vorbohren. Achtung: Die Tischplatte muss mindestens 16 mm dick sein.


The enclosed screws can be used with most wood-based materials without pre-drilling. For very hard materials, pre-drill 3 mm in diameter and 10 mm deep.

Attention: The table top must be at least 16 mm thick



Für einen bündigen Abschluss mit der Tischplatte sollten die vorderen Bohrungen 50 mm Abstand zur Tischkante haben. Atlas Desk ausrichten und Schrauben fest anziehen.

For a flush finish with the table top, the front holes should be 50 mm away from the edge of the table. Align the Atlas Desk and tighten the screws.



Nun kann die Schublade eingesetzt werden.

The drawer can now be inserted.

HINWEIS NOTE

ATLAS DESK kann nur an Tischen ohne vordere Zargen verwendet werden. Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Dicke und das Material der Tischplatte auf Eignung. Die Tischplatte sollte mindestens 16 mm dick sein, um eine Beschädigung durch die Schrauben auf der Oberseite der Platte zu verhindern.

ATLAS DESK can only be used on tables without front frames. Please check the thickness and material of the table top for suitability before installation. The tabletop should be at least 16 mm thick to prevent damage from the screws on the top of the tabletop.

PFLEGEHINWEIS CARE INSTRUCTIONS

Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch.

It is cleaned by using a duster.

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH Lautenschlagerstraße 16 70173 Stuttgart

info@magazin.com